

VICTORY[®] 10

LE MEILLEUR SCOOTER À ROUES DE 10"
CARACTÉRISTIQUES LUXUEUSES
À UN PRIX ÉCONOMIQUE

VICTORY[®] 10

Le scooter **Victory[®] 10** à l'allure sportive, grâce à ses nombreuses caractéristiques exclusives de Pride Mobility, vous offre des performances inégalées. Il s'assemble et se désassemble facilement, sans effort. Ses pneus à profil bas, qui ne marque pas au plancher, son indicateur de batteries LED pour plus de précision et de durabilité et son volant Delta pour une meilleure manœuvrabilité et un puissant moteur 4 broches, font du Victory[®] 10 le scooter le plus avantageux sur le marché présentement.




Pride[®]
Mobility Products Co.

Beamsville, Ontario · 888-570-1113 · www.pridemobility.com

Victory® 10	Triporteur	Quadriporteur
Numéro de modèle:	SC610	SC710
Capacité de poids :	350 lb	350 lb
Vitesse maximale ² :	Jusqu'à 5.25 mph	Jusqu'à 5.25 mph
Dégagement au sol ¹ :	3"	3"
Rayon de giration ¹ :	43.25"	54"
Longueur ¹ :	45.875"	47"
Largeur ¹ :	22.25"	22.25"
Autonomie ² :	Jusqu'à 25 miles	Jusqu'à 25 miles
Pneus:	Avant: 3.5"x10" solides Arrière: 3.5"x10" solides	Avant: 3.5"x10" solides Arrière: 3.5"x10" solides
Poids total sans les batteries:	130.5 lb	134.5 lb
Pièce la plus lourde lorsque désassemblé:	Avant: 54.5 lb	Avant: 61 lb
Siège standard:	Type: Siège en plastique rembourré, moulé et repliable Poids: 28 lb Tissus: Vinyle noir Dimensions: largeur 18" profondeur 17"	
Hauteur siège/plancher:	16.75" - 18.25"	
Groupe motopropulseur:	Propulsion arrière, transaxe scellé, moteur 4 pôles DC 24V	
Système de freinage:	Intelligent (électronique, à disques régénérateurs)	
Batteries requises ³ :	(2) 12V à décharge profonde type: U-1 ou en option 40 AH Poids: U-1: 24.5 lb chacune; 40 AH: 32.5 lb chacune	
Chargeur:	Externe, 3A, avec batteries U-1 Externe, 5A, avec batteries 40 AH en option	

Choix des couleurs:



NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

¹ Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

² L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.

³ AGM ou Cellules Gel recommandées.

Caractéristiques

- Loquet de barrure automatique, ultra simple pour l'assemblage et le désassemblage
- Câble principal avant arrière à connexion automatique
- Guidon Delta à poignées recourbées
- Pneus à profil bas, légers, exclusivité de Pride Mobility et qui ne marquent pas le plancher
- Indicateur LED du niveau de charge des batteries visible de plusieurs positions et pour plus de précision
- Lumière avant LED à haute intensité et à longue durabilité pour une illumination de la route optimale
- Siège ultraléger, de mousse viscoélastique, sur glissières pour un confort accru
- Charnières sans pincement et siège à rotation à 8 positions
- Poignée à prise facile pour un ajustement du guidon
- Prise du chargeur facilement accessible sur le guidon, chargeur à double voltage (110V-220V)

Options


- Support à béquilles d'avant-bras
- Support à cannes/ béquilles
- Support à oxygène
- Support à verre
- Panier arrière
- Drapeau
- Support à marchette
- Housse
- Sac de voyage

Pride® Lifts & Ramps

- Backpacker® Plus
- Outlander
- Backpacker® MV
- Silver Boom 300



Backpacker® Plus



Outlander

Ces leviers sont compatibles avec le Victory® 10.